



MEMORIAL DESCRITIVO

NOME DA OBRA: RESIDENCIAL ROYAL LIFE

ENDEREÇO: Avenida Colorado, Quadra 04, Lote 10, Chácaras Colorado – Anápolis
GO

CEP: 75000-000

ÁREA DO TERRENO: 45.333,74 m²

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 41.068,25 m²

1.0- Descrição do Terreno

O terreno onde se localiza o Condomínio “Residencial Royal Life” possui 45.333,74 m², lote 10 (oriundo do desdobramento do lote 10) da quadra 04 do loteamento CHÁCARAS COLORADO, nesta cidade. Mede 36,00 metros de largura de frente, 64,14 + 12,00 + 39,10 metros de largura nos fundos, por 25,00 + 77,75 + 376,78 metros de extensão do lado direito 25,00 + 25,77 + 356,32 metros de extensão do lado esquerdo. Confronta na frente com a Avenida Colorado, nos fundos com os Lotes 44 a 48 e com o Lote 49, à direita com os Lotes 08 a 02 e com a propriedade de Altaide Rodrigues de Oliveira e à esquerda com os Lotes 12, 13, 15 e com os Lotes 15 a 42-C.

2 – Descrição da Obra

O condomínio contará com 18 (dezoito) blocos numerados de “A” a “R”, cada bloco contará com 06 (seis) pavimentos, sendo térreo e superiores todos tipos, contando com 04 (quatro) apartamentos cada pavimento, no total de 432 unidades, sendo 414 unidades com área coberta igual a: 79,48m², todos tipo, possuem: uma sala de estar, uma cozinha, uma área de serviço, dois quartos, uma suíte e um banheiro social, sendo o restante 18 unidades com área coberta igual a: 59,57m², todos tipo, possuem: uma sala de estar, uma cozinha, uma área de serviço, um quarto, uma suíte e um banheiro social.

As vagas de garagens são 430 (quatrocentos e trinta) unidades descobertas para 01 (um) veículo de médio porte de dimensões de 2,5x9,0m vinculadas à unidades

autônomas, 04 (quatro) unidades descobertas para 01 (um) veículo de médio porte de dimensões de 2,5x5,0m vinculadas à unidades autônomas, 24 (vinte e quatro) unidades autônomas descobertas para 01 (um) veículo de médio porte de dimensões 2,5x5,0m, 27 (vinte e sete) unidades descobertas para 01 (um) veículo de médio porte 2,5x5,0m para utilização de uso comum e 07 (sete) unidades descobertas para 01 (uma) motocicleta de dimensões 2,0x1,0m para utilização de uso comum, sendo o total de 492 (Quatrocentos e noventa e duas) vagas descobertas.

2.1 – Área Construída Comum

O Residencial contará com 02 (dois) salões de festas com área de 207,25 m² cada, uma guarita com área de 101,78 m², 04 (quatro) quiosques com 02 (duas) churrasqueiras em cada quiosque, com área de 62,05 m² cada, 02 (dois) banheiros com áreas de 41,04 m² cada, uma academia com área de 95,76 m², uma sala de cinema com área de 61,13 m², uma sauna com área de 41,72 m², uma convivência de funcionários com área de 21,35 m² e uma central de gás com área de 17,53 m².

Total da área Comum construída: 1084,05 m².

2.2 – Área de Lazer Descoberta

O Residencial contará com 01 (uma) quadra poliesportiva descoberta com área de 514,46 m² e 01 (uma) quadra society descoberta com área de 514,46 m², 16 (dezesesseis) praças de lazer distribuídos por todo o condomínio com área de 61,58 m² cada, parque infantil com 461,30 m² e 03 (três) piscinas, sendo 2 (duas) adultos e 1 (uma) infantil com área total de 449,05 m².

Total da área de lazer descoberta: 2.924,55 m².

2.3 – Pavimento Tipo

O pavimento tipo de cada bloco será composto de hall, escada, elevador e 04 (quatro) apartamentos.

Os apartamentos tipo serão compostos de:

01 (uma) Sala de estar conjugada com sala de jantar e cozinha;

01 (uma) área de serviço;

01 (um) circulação;

01 (um) banheiro social;

01 (uma) suíte;

02 (dois) quartos;

Área privativa dos apartamentos: 79,48 m²;

Área total dos pavimentos tipos: 33.305,40 m².

2.4 – Pavimento Térreo

O pavimento térreo de cada bloco será composto de hall, escada, elevador e 4 (quatro) apartamentos. Sendo um apartamento com 59,57 m² e os outros 3 com 79,48 m².

O apartamento será composto de:

01 (uma) Sala de estar conjugada com sala de jantar e cozinha;

01 (uma) área de serviços;

01 (um) circulação;

01 (um) banheiro social;

01 (uma) suíte;

01 (um) quarto.

Área privativa dos apartamentos: 59,57 m², uma unidade.

Os apartamentos serão compostos de:

01 (uma) Sala de estar conjugada com sala de jantar e cozinha;

01 (uma) área de serviços;

01 (um) circulação;

01 (um) banheiro social;

01 (uma) suíte;

02 (dois) quartos.

Área privativa dos apartamentos: 79,48 m².

Área total dos pavimentos térreos: 6 661,08 m².

2.5 – Cobertura

Acima do último pavimento tipo, estará localizado, a área de acesso ao barrilete e os reservatórios de água potável.

2.6 – Equipamentos e Mobiliários

2.6.1 – Salão de Festa (02 Unidades)

01 Freezer;

01 Fogão.

20 jogos de mesa com 5 cadeiras (Grosfilex ou similar).

2.6.2 – Churrasqueiras (08 Unidades)

02 mesas com 5 cadeiras cada (Grosfilex ou similar);

01 Churrasqueira;

04 Banquetas;

01 Freezer;

01 Fogão.

2.6.3 – Playground

As praças de lazer contarão com brinquedos diversos como escorregadores, balanços e gangorras de (madeira, aço, plástico ou similar).

2.6.4 – Quadra Poliesportiva

01 jogo de traves de futebol;

01 jogo de cestas de basquete;

01 Rede de vôlei.

2.6.5 – Quadra de esportes Society

01 jogo de traves de futebol.

2.6.6 – Academia

01 esteira;

01 Bicicleta;

01 Elíptico;

01 Estação de Musculação;

01 Jogo de halteres.

2.6.7 – Sala de Cinema

15 Poltronas para cinema;

01 Retro projetor;

01 Home theater.

2.6.8 – Sauna

04 Espreguiçadeiras.

3 – Especificações Técnicas

3.1 – Projetos

Todos os projetos foram elaborados por profissionais habilitados e qualificados, de acordo com as normas técnicas exigidas, tendo sido aprovados pelos órgãos competentes (Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Celg, Saneago). Os serviços serão executados com estrita e total observância às indicações constantes dos mesmos.

3.2 – Limpeza do Terreno

O terreno será devidamente desmatado e destocado manualmente e mecanicamente. Após desmatado o terreno será devidamente limpo com remoção de todo o entulho. Será executada a remoção de todo o entulho periodicamente no decorrer da obra.

3.3 – Canteiro de Obra

O lote será totalmente murado antes do início da obra. O canteiro contará com almoxarifado, sanitários, refeitório, instalações provisórias de água, esgoto, luz e força e tudo que se fizer necessário à execução da obra e ao bem-estar dos funcionários.

3.4 – Locação da Obra

A locação será executada por profissional habilitado e de acordo com as coordenadas e cotas do projeto. A locação será feita pelo sistema de gabarito de madeira, fixando rigorosamente todos os alinhamentos, cotas e níveis do projeto.

3.5 – Movimento de Terra E Fundações

- Será realizada toda a movimentação de terra para a execução dos platôs para a construção dos blocos;
- As fundações serão em (estaca hélice contínua e estaca Strauss), conforme projeto próprio elaborado baseado em laudo de sondagem.

3.6 – Estrutura

- A estrutura do edifício será em concreto armado com dimensões das peças e resistência do concreto obedecendo ao projeto estrutural;
- As fôrmas das vigas serão executadas com chapa compensada, adaptando-se exatamente às dimensões das peças estruturais projetadas e as fôrmas dos pilares serão em chapa compensada. Serão utilizadas escoras metálicas, e cimbramento das peças em madeira;
- As ferragens serão todas Gerdau, cortadas e dobradas na própria Gerdau, chegando na obra prontos para montagem a concretagem.

3.7 – Paredes e Painéis

- Será utilizada alvenarias cerâmicas furadas em todas as paredes internas e externas, assentados com argamassa mista de cimento, cal ou plastificante (Quartzolit), areia no traço 1:2:8. Cunhas em argamassa para aperto das paredes junto a lajes e vigas. Elemento vazado de concreto para ventilação onde indicados em projetos. Sobre os vãos de portas e janelas, serão colocadas vergas de concreto pré-moldado e ou canaletas preenchida com concreto.
- Será utilizada alvenaria estrutural em concreto para a edificação dos muros;
- Será utilizado placa de gesso solidas de 60x60 cm para divisões internas das entre patamares da escada.

3.8 – Esquadrias Metálicas

- Grade e Portões: A grade frontal será em perfis de alumínio ou metalom e os portões em metalom 20x30 mm, fixados em montantes de chapa de 30x60 mm, o portão ou cancelas será automatizado com comando eletrônico. Os controles individuais não serão fornecidos.
- Corrimão da escada: O corrimão será em tubos de aço de diâmetro 1.1/4'', fixados à alvenaria e ou estrutura.

- Os alçapões serão em chapas de ferro, com pintura esmalte sintético sobre fundo anti-ferrugem.

3.9 – Esquadrias de Madeira

- Conforme Tabelas 1; 1.1; 1.2; 1.3 e 1.4 em anexo.

3.10 – Esquadrias de Alumínio

- Conforme Tabelas 1; 1.1; 1.2; 1.3 e 1.4 em anexo.

3.11 – Ferragens

- Conforme Tabelas 1; 1.1; 1.2; 1.3 e 1.4 em anexo.

3.12 – Vidros

- Conforme Tabelas 1; 1.1; 1.2; 1.3 e 1.4 em anexo.

3.13 – Impermeabilizações

- Cobertura serão impermeabilizados em cristalizante e ou manta líquida de marca sika, weber, vedacit ou similar.
- Serão impermeabilizadas as áreas molhadas dos apartamentos emulsão asfáltica.

Anápolis, 12 de Dezembro de 2017

Eng. Civil Pablo Ferreira Pires

CREA:1014050804/D-GO

JS Construtora e Incorporadora Ltda-EPP.

CNPJ 11.190.958/0001-09

Henver Santos Resende

Tabela 1 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Unidades Residenciais)

(Continua)

AMBIENTE	COZINHA	AREA DE SERVIÇO	SALA	QUARTO 1
Aparelhos Sanitários/ Cubas	—	Celite: Tanque M 545x485 mm s/ mesa, Branco neve.	—	—
Esquadrias/ Portas e Portais/ Vidros	Porta Sincol Envernizado, batente centrosul elaminico ultra com vedação de 0120 mm ting. Padrão curupixa, guarnição abaulada, laminada regulável de 0050 mm melaminico curupixa, janela de correr 2 folhas em alumínio branco linha suprema com vidro incolor comum 4mm.	Porta Sincol Envernizado, batente centrosul elaminico ultra com vedação de 0120 mm ting. Padrão curupixa, guarnição abaulada, laminada regulável de 0050 mm melaminico curupixa, janela de correr 2 folhas em alumínio branco linha suprema com vidro incolor comum 4mm	Porta Sincol Envernizado, batente centrosul elaminico ultra com vedação de 0120 mm ting. Padrão curupixa, guarnição abaulada, laminada regulável de 0050 mm melaminico curupixa, janela de correr 2 folhas em alumínio branco linha suprema com vidro incolor comum 4mm	Porta Sincol Envernizado, batente centrosul elaminico ultra com vedação de 0120 mm ting. Padrão curupixa, guarnição abaulada, laminada regulável de 0050 mm melaminico curupixa, janela de correr 2 folhas em alumínio branco linha suprema com vidro incolor comum 4mm
Ferragens	Fechadura Pado Concept modelo Classic 691 Ext. Cromada de 40mm.	Fechadura Pado Concept modelo Classic 691 Ext. Cromada de 40mm.	Fechadura Pado Concept modelo Classic 691 Ext. Cromada de 40mm.	Fechadura Pado Concept modelo Classic 691 Ext. Cromada de 40mm.
Granito	Bancada da pia em granito tipo Verde Ubatuba.	Soleira e pingadeira em granito tipo Verde Ubatuba.	Soleira e bancada americana em granito tipo Verde Ubatuba.	Pingadeira em granito tipo Verde Ubatuba.
Revestimento De Parede	Eliane – Monte Bianco Branco 32,5x60 cm, rejunte quartzolit branco.	Eliane – Monte Bianco Branco 32,5x60 cm, rejunte quartzolit branco.	Tinta Branco Neve, Maxivinil.	Tinta Branco Neve, Maxivinil.
Revestimento De Piso	Eliane – Munari Branco AC 60x60 cm, rejunte quartzolit cinza platina.	Eliane – Munari Branco AC 45x45 cm, rejunte quartzolit cinza platina.	Eliane – Munari Branco AC 60x60 cm, rodapé 10 cm Munari Branco AC 60x60 cm, rejunte quartzolit cinza platina.	Eliane – Munari Branco AC 60x60 cm, Munari Branco AC 60x60 cm rodapé 10 cm, rejunte quartzolit cinza platina.

Tabela 1 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Unidades Residenciais)

(Conclusão)

AMBIENTE	COZINHA	AREA DE SERVIÇO	SALA	QUARTO 1
Revestimento De Teto	Gesso corrido - Pintura Tinta Branco Gelo.	Forro de gesso em placas - Pintura Tinta Branco Gelo.	Gesso corrido - Pintura Tinta Branco Gelo.	Gesso corrido - Pintura Tinta Branco Gelo.
Torneiras e Registros	Deca – registro de gaveta DN 20 ¾”. Torneira – Celite, linha Up	Deca – registro de gaveta DN 20 ¾”. Torneira – Celite, linha Up		

Tabela 1.1 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Unidades Residenciais)

(Continua)

AMBIENTE	QUARTO 02	QUARTO CASAL	BANHEIRO SOCIAL	BANHEIRO SUÍTE
Aparelhos Sanitários/ Cubas	—	—	Celite: Cuba de embutir, Oval SMSL, 490x325 mm Branco. Celite: Bacia c/ cx. Acoplada, Branco Neve, Conjunto Ecoflush, linha Azalea Plus.	Celite: Cuba de embutir, Oval SMSL, 490x325 mm Branco. Celite: Bacia c/ cx. Acoplada, Branco Neve, Conjunto Ecoflush, linha Azalea Plus.
Esquadrias/ Portas e Portais/ Vidros	Porta Sincol Envernizado, batente centrosul melaminico ultra com vedação de 0120 mm ting. Padrão curupixa, guarnição abaulada, laminada regulável de 0050 mm melaminico curupixa, janela de correr 2 folhas em alumínio branco linha suprema com vidro incolor comum 4mm	Porta Sincol Envernizado, batente centrosul melaminico ultra com vedação de 0120 mm ting. Padrão curupixa, guarnição abaulada, laminada regulável de 0050 mm melaminico curupixa, janela de correr 2 folhas em alumínio branco linha suprema com vidro incolor comum 4mm	Porta Sincol Envernizado, batente centrosul melaminico ultra com vedação de 0120 mm ting. Padrão curupixa, guarnição abaulada, laminada regulável de 0050 mm melaminico curupixa, janela de correr 2 folhas em alumínio branco linha suprema com vidro incolor comum 4mm	Porta Sincol Envernizado, batente centrosul melaminico ultra com vedação de 0120 mm ting. Padrão curupixa, guarnição abaulada, laminada regulável de 0050 mm melaminico curupixa, janela de correr 2 folhas em alumínio branco linha suprema com vidro incolor comum 4mm
Ferragens	Fechadura Pado Concept modelo Classic 691 Ext. Cromada de 40mm.	Fechadura Pado Concept modelo Classic 691 Ext. Cromada de 40mm.	Fechadura Pado Concept modelo Classic 691Ban. Cromada de 40mm.	Fechadura Pado Concept modelo Classic 691Ban. Cromada de 40mm.

Tabela 1.1 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Unidades Residenciais)

(Conclusão)

AMBIENTE	QUARTO 02	QUARTO CASAL	BANHEIRO SOCIAL	BANHEIRO SUÍTE
Granito	Pingadeira em granito tipo Verde Ubatuba.	Pingadeira em granito tipo Verde Ubatuba.	Soleira e pingadeira em granito tipo Verde Ubatuba, Bancada em granito Bege Bahia, filete na área do box em granito Bege Bahia.	Soleira e pingadeira em granito tipo Verde Ubatuba, Bancada em granito Bege Bahia, filete na área do box em granito Bege Bahia.
Revestimento De Parede	Tinta Branco Neve, Maxivinil.	Tinta Branco Neve, Maxivinil.	Eliane – Monte Bianco Branco 32,5x60 cm, rejunte quartzolit branco.	Eliane – Monte Bianco Branco 32,5x60 cm, rejunte quartzolit branco.
Revestimento De Piso	Eliane – Munari Branco AC 60x60 cm, Munari Branco AC 60x60 cm rodapé 10 cm, rejunte quartzolit cinza platina.	Eliane – Munari Branco AC 60x60 cm, Munari Branco AC 60x60 cm rodapé 10 cm, rejunte quartzolit cinza platina.	Eliane – Munari Branco AC 45x45 cm, Munari Branco AC 60x60 cm, rejunte quartzolit cinza platina.	Eliane – Munari Branco AC 45x45 cm, Munari Branco AC 60x60 cm, rejunte quartzolit cinza platina.
Revestimento De Teto	Gesso corrido - Pintura Tinta Branco Neve.	Forro de gesso em placas - Pintura Tinta Branco Neve.	Gesso corrido - Pintura Tinta Branco Neve.	Gesso corrido - Pintura Tinta Branco Neve.
Torneiras e Registros	—	—	Deca – Registro pressão ¾ DN 20. Torneira – Celite, linha Up	Deca – Registro pressão ¾ DN 20. Torneira – Celite, linha Up

Tabela 1.2 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Área Comum)

(Continua)

AMBIENTE	GUARITA	SALÃO DE FESTAS	BANHEIROS DOS SALÕES DE FESTAS E PORTARIA	COZINHA DO SALÃO DE FESTAS
Aparelhos Sanitários/ Cubas	—	—	Celite: Cuba de embutir, Oval SMSL, 490x325 mm Branco. Celite: Bacia c/ cx. Acoplada, Branco Neve, Conjunto Ecoflush, linha Azalea Plus.	Cuba Tramontina n° 02, Prime, aço inox, alto brilho, retangular, ou similar.
Esquadrias/ Portas e Portais/ Vidros	Porta Sincol Envernizado, batente centrosul elaminico ultra com vedação de 0120 mm ting. Padrão curupixa, guarnição abaulada, laminada regulável de 0050 mm melaminico curupixa, janela de correr com vidro temperado blindex, ou similar	Porta de vidro temperado, blindex, ou similar. Janela de correr vidro temperado ou similar	Porta Sincol Envernizado, batente centrosul elaminico ultra com vedação de 0120 mm ting. Padrão curupixa, guarnição abaulada, laminada regulável de 0050 mm melaminico curupixa, janela de correr 2 folhas em alumínio branco linha suprema com vidro incolor comum 4mm	Porta de alumínio Janela de correr vidro temperado ou similar
Ferragens	Fechadura Pado Concept modelo Classic 691 Ext. Cromada de 40mm.	Fechadura Pado, Stam ou similar	Fechadura Pado Concept modelo Classic 691 Ext. Cromada de 40mm.	Fechadura Pado, Stam ou similar
Granito	Bancada em granito tipo Verde Ubatuba, ou similar.	—	Soleira e bancada para pia em granito tipo Verde Ubatuba, ou similar.	Soleira e bancada americana em granito tipo Verde Ubatuba, ou similar.
Revestimento De Parede	Tinta Branco Neve, Maxivinil.	Tinta Branco Neve, Maxivinil.	Eliane – Monte Bianco Branco 33,5x60 cm, ou similar, rejunte quartzolit branco.	Eliane – Monte Bianco Branco 33,5x60 cm, ou similar, rejunte quartzolit branco.
Revestimento De Piso	Eliane – Munari Branco AC 60x60 cm, ou similar, rejunte quartzolit cinza platina.	Eliane – Munari Cimento AC 60x60 cm, ou similar, rejunte quartzolit cinza platina.	Eliane – Munari Branco AC 45x45 cm, ou similar, rejunte quartzolit cinza platina.	Eliane – Munari Cimento AC 60x60 cm, ou similar, rejunte quartzolit cinza platina.

Tabela 1.2 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Área Comum)

(Conclusão)

AMBIENTE	GUARITA	SALÃO DE FESTAS	BANHEIROS DOS SALÕES DE FESTAS E PORTARIA	COZINHA DO SALÃO DE FESTAS
Revestimento De Teto	Forro de gesso em placas – Pintura Tinta Branco Gelo, ou PVC, ou similar	Forro de gesso em placas – Pintura Tinta Branco Gelo, ou PVC, ou similar	Forro de gesso em placas – Pintura Tinta Branco Gelo, ou PVC, ou similar	Forro de gesso em placas – Pintura Tinta Branco Gelo, ou PVC, ou similar
Torneiras e Registros	Deca – registro de gaveta DN 20 ¾". Torneira – Celite, linha Up	Deca – registro de gaveta DN 20 ¾". Torneira – Celite, linha Up	Deca – registro de gaveta DN 20 ¾". Torneira – Celite, linha Up	Deca – registro de gaveta DN 20 ¾". Torneira – Celite, linha Up

Tabela 1.3 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Área Comum)

(Continua)

AMBIENTE	CHURRASQUEIRA	HALL DE ENTRADA DOS APTOS	FACHADA PRINCIPAL	QUADRA POLIESPORTIVA/ SOCIETY
Aparelhos Sanitários/ Cubas	Cuba Tramontina n° 02, Prime, aço inox, alto brilho, retangular, ou similar.	—	—	—
Esquadrias/ Portas e Portais/ Vidros	—	janela folha em alumínio branco linha suprema com vidro incolor comum 4mm, ou similar.	—	—
Ferragens	—	—	—	—

Tabela 1.3 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Área Comum)

(Conclusão)

AMBIENTE	CHURRASQUEIRA	HALL DE ENTRADA DOS APTOS	FACHADA PRINCIPAL	QUADRA POLIESPORTIVA/ SOCIETY
Granito	Bancada em granito tipo Verde Ubatuba, ou similar.	—	—	—
Revestimento De Parede	Tinta Branco Neve, Maxivinil, ou similar	Tinta Branco Neve, Maxivinil, ou similar	Tinta Bege, Maxivinil, ou similar	Alambrado
Revestimento De Piso	Eliane – Munari Cimento AC 60x60 cm, ou similar, rejunte quartzolit cinza platina.	Eliane – Munari Cimento AC 60x60 cm, ou similar, rejunte quartzolit cinza platina.		Concreto desempenado, Grama/ Grama Sintética ou Carpete sintético, ou similar
Revestimento De Teto	—	Gesso corrido - Pintura Tinta Branco Neve.	—	—
Metais e Registros	Torneira – Celite, linha Up Deca – registro de gaveta DN 20 ¾”.	—	—	—

Tabela 1.4 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Área Comum)

(Continua)

AMBIENTE	ELEVADOR	SAUNA	ACADEMIA	CINEMA
Aparelhos Sanitários/ Cubas	—	—	Celite: Cuba de embutir, Oval SMSL, 490x325 mm Branco. Celite: Bacia c/ cx. Acoplada, Branco Neve, Conjunto Ecoflush, linha Azalea Plus.	Celite: Cuba de embutir, Oval SMSL, 490x325 mm Branco. Celite: Bacia c/ cx. Acoplada, Branco Neve, Conjunto Ecoflush, linha Azalea Plus.
Esquadrias/ Portas e Portais/ Vidros	Inox	Porta de alumínio ou similar	Porta de vidro temperado, blindex ou similar. Janela de correr vidro temperado ou similar	Porta de vidro temperado, blindex ou similar. Porta acústica ou similar Janela de correr vidro temperado ou similar
Ferragens	—	Fechadura Pado, Stam ou similar	Fechadura Pado, Stam ou similar	Fechadura Pado, Stam ou similar
Granito	—	—	—	—
Revestimento De Parede	Inox	Porcelanato acetinado - Celite	Tinta Branco Neve, Maxivinil.	Tinta Branco Neve, Maxivinil.
Revestimento De Piso	Granito	Eliane – Evora Deck, canela, 60x60cm ou similar. Rejunte quartzolit ou similar	Eliane – Munari Cimento AC 60x60 cm, ou similar, rejunte quartzolit cinza platina.	Eliane – Munari Cimento AC 60x60 cm, ou similar, rejunte quartzolit cinza platina.

Tabela 1.4 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Área Comum)

(Conclusão)

AMBIENTE	ELEVADOR	SAUNA	ACADEMIA	CINEMA
Revestimento De Teto	Inox	Porcelanato acetinado - Celite	Forro de gesso em placas – Pintura Tinta Branco Gelo, ou PVC, ou similar	Forro de gesso em placas – Pintura Tinta Branco Gelo, ou PVC, ou similar
Torneiras e Registros	—	—	Deca – registro de gaveta DN 20 ¾”. Torneira – Celite, linha Up	Deca – registro de gaveta DN 20 ¾”. Torneira – Celite, linha Up